

**KIOTI**



TRACTOR COMPACTO 4WD

CK4210H



Agrícola
Apan 

www.agricolaapan.com.mx

Av. 16 de Septiembre # 36
Col. San Rafael, Apan, Hidalgo, México
C.P. 43909.

Especificaciones



MODELO	CK4210H
Estructura de protección 3	Marco de dos postes trasero SR-TC210A*
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	3B183LWH-E
Potencia Bruta	42 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	3
Desplazamiento total	1826 cc
Tipo de aspiración	Natural
Sistema de combustión	Indirecta (cámara de remolino)
Índice de compresión	22:01
Orden de inyección	01/02/2003
Peso (seco)	181 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	34 L
Cárter del motor (filtro incluido)	5.5 L
Refrigerante del motor	L
Caja de transmisión	20 L
SopORTE del eje delantero	5 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) ¹	33.1* hp
Eficiencia de la toma de fuerza (TDF) respecto al motor	87.1% hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Dependiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición
Caudal de la bomba a presión mínima 2	22.6* Lmin-1
Bomba de dirección asistida	17.36 Lmin-1
Flujo hidráulico total	39.96 Lmin-1
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de levante a las esferas 2	902.5* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas 2	641.7* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	HST (hidrostática)
Cambios principales por cambio de rangos	3 rangos
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Mecánico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0 a 23.91 km/h
Reversa	De 0 a 21.52 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	3260 mm
Ancho total (trocha mínima)	1385 mm
Ancho de la trocha delantera 3	1194* mm
Ancho de la trocha trasera 3	1195* mm
Altura total	2500 mm
Despeje	340 mm
Radio de giro (sin freno)	2450 mm
Peso total 3	1270* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016¹, NMX-O-207-SCFI-2016² y NMX-O-181SCFI-2016³

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Joystick

Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Luz de trabajo trasera
- Caja de herramientas

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal
- Retro-Excavadora



daedong



Agrícola
Apan

www.agricolaapan.com.mx

Av. 16 de Septiembre # 36
Col. San Rafael, Apan, Hidalgo, México
C.P. 43909.