

**KIOTI**



**TRACTOR COMPACTO 4WD**

**CK4220CH**



**Agrícola**  
**Apan** 

[www.agricolaapan.com.mx](http://www.agricolaapan.com.mx)

Av. 16 de Septiembre # 36  
Col. San Rafael, Apan, Hidalgo, México  
C.P. 43909.

# Especificaciones



MODELO	CK4220CH
Estructura de protección 3	Cabina SC-TC210*
<b>Motor</b>	
Fabricante	Daedong
Modelo	3B183LWH-A
Potencia Bruta	42 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	3
Desplazamiento total	1826 cc
Tipo de aspiración	Natural
Sistema de combustión	Indirecta (cámara de remolino)
Índice de compresión	22:01
Orden de inyección	01/02/2003
Peso (seco)	177 kg
<b>Capacidad</b>	
Tanque de diésel	34 L
Cárter del motor (filtro incluido)	5.5 L
Refrigerante del motor	3.0 L
Caja de transmisión	22 L
Soporte del eje delantero	6 L
<b>Toma de fuerza (TDF)</b>	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) <sup>1</sup>	33,1* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540 rpm
<b>Sistema Hidráulico</b>	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición
Caudal de la bomba a presión mínima <sup>2</sup>	22.6* Lmin-1
Bomba de dirección asistida	16.9 Lmin-1
Flujo hidráulico total	39.5 Lmin-1
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de levante a las esferas <sup>2</sup>	902.5* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas <sup>2</sup>	641.7* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
<b>Transmisión</b>	
Tipo de transmisión	Hidrostática
Cambios principales por cambios de rango	3 rangos
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Mecánico
<b>Velocidades de viaje</b>	
Adelante	De 0 a 24.44 km/h
Reversa	De 0 a 16.62 km/h
<b>Dimensiones</b>	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	3260 mm
Ancho total (trocha mínima)	1385 mm
Ancho de la trocha delantera <sup>3</sup>	1194* mm
Ancho de la trocha trasera <sup>3</sup>	1185* mm
Altura total	2315 mm
Despeje	340 mm
Radio de giro (sin freno)	2450 mm
Peso total con cabina <sup>3</sup>	1490* kg
*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016 <sup>1</sup> , NMX-O-207-SCFI-2016 <sup>2</sup> y NMX-O-181SCFI-2016 <sup>3</sup>	

## Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick

## Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Luz de trabajo trasera
- Caja de herramientas

## Implementos Opcionales

- Cargador Frontal
- Retro-Excavadora



daedong

