

**KIOTI**



**TRACTOR SUBCOMPACTO 4WD**

**CS2610**



**Agrícola**  
**Apan** 

[www.agricolaapan.com.mx](http://www.agricolaapan.com.mx)

Av. 16 de Septiembre # 36  
Col. San Rafael, Apan, Hidalgo, México  
C.P. 43909.

# Especificaciones



| MODELO   | CS2610                                |
|--|---------------------------------------|
| Estructura de protección                               | Marco de dos postes trasero SRB-TB200 |
| <b>Motor</b>   |                                       |
| Fabricante   | Daedong                               |
| Modelo   | 3C100LWH-E2                           |
| Potencia Bruta   | 24 hp                                 |
| Índice de velocidad                                    | 3200 rpm                              |
| No. de cilindros                                       | 3                                     |
| Desplazamiento total                                   | 1007 cc                               |
| Tipo de aspiración                                     | Natural                               |
| Sistema de combustión                                  | IDI                                   |
| Índice de compresión                                   | 21:01                                 |
| Orden de inyección                                     | 01/02/2003                            |
| Peso (seco)  | 98 kg                                 |
| <b>Capacidad</b>                                       |                                       |
| Tanque de diésel                                       | 25.5 L                                |
| Cárter del motor (filtro incluido)                     | 3.8 L                                 |
| Refrigerante del motor                                 | 3.3 L                                 |
| Caja de transmisión                                    | 13 L                                  |
| Soporte del eje delantero                              | 2 L                                   |
| <b>Toma de fuerza (TDF)</b>                            |                                       |
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF)             | 18.5 hp                               |
| Toma de fuerza (TDF) trasera                           | Independiente, 540 rpm                |
| Toma de fuerza (TDF) central                           | Independiente, 2200 rpm               |
| <b>Sistema Hidráulico</b>                              |                                       |
| Tipo de control de elevación de 3 puntos               | Palanca de posición                   |
| Caudal de la bomba a presión mínima                    | 18.7 Lmin                             |
| Bomba de dirección asistida                            | 7 Lmin                                |
| Flujo hidráulico total                                 | 25.7 Lmin                             |
| Categoría del enganche de 3 puntos                     | Categoría I                           |
| Capacidad de levante a las esferas                     | 715 kgf                               |
| Capacidad de levante a 610 mm de las esferas           | 318 kgf                               |
| <b>Capacidad de arrastre</b>                           |                                       |
| Máxima potencia de arrastre                            | 13.7 hp                               |
| <b>Transmisión</b>                                     |                                       |
| Tipo de transmisión                                    | HST (hidrostática)                    |
| Cambios principales por cambio de rangos               | Infinito, 2 rangos                    |
| Dirección  | Dirección asistida hidrostática       |
| Tipo de freno  | Multi-Disco húmedo                    |
| Sistema de activación de la tracción delantera         | Mecánico                              |
| <b>Velocidades de viaje</b>                            |                                       |
| Adelante   | De 0 a 16.6 km/h                      |
| Reversa  | De 0 a 11.2 km/h                      |
| <b>Dimensiones</b>                                     |                                       |
| Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros) | 2800 mm                               |
| Ancho total (trocha mínima)                            | 1168 mm                               |
| Ancho de la trocha delantera                           | 1133 mm                               |
| Ancho de la trocha trasera                             | 1168 mm                               |
| Altura total   | 2226 mm                               |
| Despeje  | 162 mm                                |
| Radio de giro (con freno)                              | 2540 mm                               |
| Peso total   | 690 kg                                |

\*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

## Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- Una caja de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera

## Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Toldo

## Implementos Opcionales

- Cargador Frontal (incluye Joystick)
- Cortacésped
- Retro-Excavadora



daedong