

**KIOTI**



TRACTOR AGRÍCOLA 4WD

**RX8030PC**



**Agrícola**  
**Apan** 

[www.agricolaapan.com.mx](http://www.agricolaapan.com.mx)

Av. 16 de Septiembre # 36  
Col. San Rafael, Apan, Hidalgo, México  
C.P. 43909.

# Especificaciones



<b>MODELO</b>	<b>RX8030PC</b>
Estructura de protección 3	Cabina SC-TF120*
<b>Motor</b>	
Fabricante	Daedong
Modelo	4HT-TP2-A
Potencia Bruta	80.4 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado
Sistema de combustión	CRDI (Common rail direct injection)
Índice de compresión	17.4:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	269 kg
<b>Capacidad</b>	
Tanque de diésel	95 L
Cárter del motor (filtro incluido)	9.7 L
Refrigerante del motor	9.5 L
Caja de transmisión	60 L
Soporte del eje delantero	8.5 L
<b>Toma de fuerza (TDF)</b>	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) <sup>1</sup>	59.2* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540/540E rpm
<b>Sistema Hidráulico</b>	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición y 3er punto sensible
Caudal de la bomba a presión mínima 2	39.1* Lmin <sup>-1</sup>
Bomba de dirección asistida	31.2 Lmin <sup>-1</sup>
Flujo hidráulico total	70.3 Lmin <sup>-1</sup>
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas 2	2193.6* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas 2	1671.1* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
<b>Transmisión</b>	
Tipo de transmisión	Mecánica sincronizada (Power Shuttle)
Cambios principales por cambio de rangos	4X6
Numero de velocidades	24X24
Tipo de inversor	Electrohidráulico
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Multidisco hidráulico húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulico
<b>Velocidades de viaje</b>	
Adelante	De 0.17 a 37.27 km/h
Reversa	De 0.17 a 36.64 km/h
<b>Dimensiones</b>	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	4050 mm
Ancho total (trocha mínima)	1960 mm
Ancho de la trocha delantera 3	1485* mm
Ancho de la trocha trasera 3	1515* mm
Altura total (con cabina)	2655 mm
Despeje	440 mm
Radio de giro (sin freno)	3930 mm
Radio de giro (con freno)	3370 mm
Peso total 3	2890* kg

\*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016<sup>1</sup>, NMX-O-207-SCFI-2016<sup>2</sup> y NMX-O-181SCFI-2016<sup>3</sup>

## Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540/540E rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick

## Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Salpicaderas delanteras
- 3 caja de válvulas
- Kit de control de giro

## Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



daedong

